




PROJECT Food®

VIA PIER ENRICO MOTTA n° 50
15033 - CASALE MONFERRATO (AL)
W: www.projectfood.it
E: info@projectfood.it
T: 0142578990
P.IVA: IT02579710068

ARMARIO REFRIGERADO FULL OPTIONAL DE ABS TEMP. DE -18°C A -22°C CON UNIDAD DE CONTROL DIGITAL Y PUERTA CIEGA - CAPACIDAD 340 LT

SKU: PFW400BT



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

ARMARIO REFRIGERADO FULL OPTIONAL DE ABS TEMP. DE -18°C A -22°C CON UNIDAD DE CONTROL DIGITAL Y PUERTA CIEGA - CAPACIDAD 340 LT

El refrigerador tiene una estructura exterior de **chapa pintada blanca** y una estructura **interna de ABS**, mientras que los paneles exteriores del fondo y la parte posterior son de chapa zincada.

La **refrigeración es estática** en los estantes y el frío es producido por un evaporador de **estantes** colocado directamente dentro de la cámara, los **estantes no son ajustables**.

El rango de temperatura es **de -18°C a -22°C** y se puede ajustar mediante **termostato mecánico** con lectura de temperatura digital.

La **descongelación es manual**.

La puerta es reversible.

El gas refrigerante es R600a.

EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- N.6 estantes fijos 480x440 mm distantes entre sí 160 mm
- Cierre puerta con llave

Para cualquier información, estamos a tu disposición

DATOS TECNICOS

Peso	86 kg
Dimensiones	68 × 65 × 221 cm
Dimensiones externas LxPxH (mm)	L600xP585xH1855 mm
Dimensiones internas LxPxH (mm)	L510xP485xH1620 mm
Capacidad refrigerador (lt)	340 lt



PROJECT Food®

VIA PIER ENRICO MOTTA n° 50
15033 - CASALE MONFERRATO (AL)
W: www.projectfood.it
E: info@projectfood.it
T: 0142578990
P.IVA: IT02579710068

Estructura externa refrigerador	Chapa pintada blanca
Estructura interior	de Abs
Temperatura	-18°C/-22°C
Control temperatura	Digital
Categoría litros	400 lt
Número puertas	N.1 Puerta
Cierre puerta	Sí
Tipología puerta	Puerta ciega
Sello	Sello de enclavamiento
Espesor aislamiento	60 mm
Temperatura (+/-)	Negativo
Evaporación agua de condensación	Automática
Unidad de refrigeración	Tropicalizada
Tipo de refrigeración	Refrigeración estática
Máx temperatura/Humedad ambiente	+32°C – 55% HR
Gas refrigerante	R600a
Iluminación	No
Descongelación	Manual
Equipamiento de serie	N.6 estantes fijos
Alimentación	Monofásica 230/1 N/50 Hz
Potencia absorbida (watt)	185 Watt
Producción	MADE IN P.R.C