



**PROJECT Food**®

VIA PIER ENRICO MOTTA n° 50  
15033 - CASALE MONFERRATO (AL)  
W: [www.projectfood.it](http://www.projectfood.it)  
E: [info@projectfood.it](mailto:info@projectfood.it)  
T: 0142578990  
P.IVA: IT02579710068

**ARMARIO REFRIGERADO FULL OPTIONAL DE ABS TEMP. DE +2°C A +8°C CON UNIDAD DE CONTROL DIGITAL Y PUERTA CIEGA - CAPACIDAD 130 LT**

**SKU:** PFI200TN



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### ARMARIO REFRIGERADO FULL OPTIONAL DE ABS TEMP. DE +2°C A +8°C CON UNIDAD DE CONTROL DIGITAL Y PUERTA CIEGA - CAPACIDAD 130 LT

El refrigerador tiene una estructura exterior de **acero inoxidable** y una estructura **interna de ABS**, mientras que los paneles exteriores del fondo y la parte posterior son de chapa zincada.

La **refrigeración es estática** y el frío es producido por un evaporador de placa colocado directamente dentro de la cámara, hay un **ventilador interno** que permite tener una temperatura uniforme dentro de la cámara.

El rango de temperatura es **de +2° C a + 8° C** y se puede ajustar a través del **termostato mecánico** con lectura de temperatura digital.

**Descongelación con motor apagado** y la evaporación del agua de condensación es automática.

**La puerta es reversible.**

El Gas Refrigerante es R600a.

#### EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- N.2 rejillas 500x415 mm
- Cierre puerta con llave

**Para cualquier información, estamos a tu disposición**

## DATOS TECNICOS

<b>Peso</b>	56 kg
<b>Dimensiones</b>	68 × 65 × 116 cm
<b>Dimensiones externas LxPxH (mm)</b>	L600xP585xH855 mm
<b>Dimensiones internas LxPxH (mm)</b>	L510xP485xH620 mm
<b>Capacidad refrigerador (lt)</b>	130 lt



<b>Estructura externa refrigerador</b>	Acero inoxidable
<b>Estructura interior</b>	de Abs
<b>Control temperatura</b>	Digital
<b>Evaporación agua de condensación</b>	Automática
<b>Cierre puerta</b>	Sí
<b>Tipología puerta</b>	Puerta ciega
<b>Sello</b>	Sello de enclavamiento
<b>Categoría litros</b>	150 lt
<b>Espesor aislamiento</b>	40 mm
<b>Unidad de refrigeración</b>	No tropicalizada
<b>Temperatura (+/-)</b>	Positivo
<b>Iluminación</b>	No
<b>Descongelación</b>	Con motor apagado
<b>Tipo de refrigeración</b>	Refrigeración estática
<b>Máx temperatura/Humedad ambiente</b>	+32°C – 55% HR
<b>Gas refrigerante</b>	R600a
<b>Equipamiento de serie</b>	N.2 rejillas
<b>Temperatura</b>	+2°C / +8°C
<b>Alimentación</b>	Monofásica 230/1 N/50 Hz
<b>Potencia absorbida (watt)</b>	100 Watt
<b>Producción</b>	MADE IN P.R.C