





PROJECT Food®

VIA PIER ENRICO MOTTA n° 50
15033 - CASALE MONFERRATO (AL)
W: www.projectfood.it
E: info@projectfood.it
T: 0142578990
P.IVA: IT02579710068

Página: 1

ARMARIO REFRIGERADO FULL OPTIONAL DE ABS TEMP. DE +2°C A +8°C CON UNIDAD DE CONTROL DIGITAL Y PUERTA CIEGA - CAPACIDAD 350 LT

SKU: PFW400TN



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

ARMARIO REFRIGERADO FULL OPTIONAL DE ABS TEMP. DE +2°C A +8°C CON UNIDAD DE CONTROL DIGITAL Y PUERTA CIEGA - CAPACIDAD 350 LT

El refrigerador tiene una estructura exterior de **chapa pintada epoxi blanca** y una estructura **interna de ABS**, mientras que los paneles exteriores del fondo y la parte posterior son de chapa zincada.

La **refrigeración** es **estática** y el frío es producido por un evaporador de placa colocado directamente dentro de la cámara, hay un **ventilador interno** que permite tener una temperatura uniforme dentro de la cámara.

El rango de temperatura es **de +2°C a +8°C** y se puede ajustar a través del **termostato mecánico** insertado en el marco de la puerta.

Descongelación con motor apagado y la evaporación del agua de condensación es automática.

La puerta es reversible.

El Gas Refrigerante es R600a.

EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- N.3 rejillas 505x415 mm;
- N.1 rejilla 500x211 mm
- Cierre puerta con llave

Para cualquier información, estamos a tu disposición

DATOS TECNICOS

Peso	82 kg
Dimensiones	68 × 65 × 201 cm
Dimensiones externas LxPxH (mm)	L600xP585xH1855 mm
Dimensiones internas LxPxH (mm)	L510xP485xH1620 mm



PROJECT Food®

VIA PIER ENRICO MOTTA n° 50
15033 - CASALE MONFERRATO (AL)
W: www.projectfood.it
E: info@projectfood.it
T: 0142578990
P.IVA: IT02579710068

Capacidad refrigerador (lt)	350 lt
Estructura externa refrigerador	Chapa pintada blanca
Estructura interior	de Abs
Control temperatura	Digital
Evaporación agua de condensación	Automática
Número puertas	N.1 Puerta
Cierre puerta	Sí
Tipología puerta	Puerta ciega
Sello	Sello de enclavamiento
Categoría litros	400 lt
Espesor aislamiento	45 mm
Unidad de refrigeración	No tropicalizada
Temperatura	+2°C / +8°C
Temperatura (+/-)	Positivo
Iluminación	No
Descongelación	Con motor apagado
Tipo de refrigeración	Refrigeración estática
Máx temperatura/Humedad ambiente	+32°C – 55% HR
Gas refrigerante	R600a
Equipamiento de serie	N.4 rejillas
Alimentación	Monofásica 230/1 N/50 Hz
Potencia absorbida (watt)	150 Watt
Producción	MADE IN P.R.C