



PROJECT Food®

VIA PIER ENRICO MOTTA n° 50
15033 - CASALE MONFERRATO (AL)
W: www.projectfood.it
E: info@projectfood.it
T: 0142578990
P.IVA: IT02579710068

ARMARIO REFRIGERADO FULL OPTIONAL DE ABS TEMP. DE +2°C A +8°C CON UNIDAD DE CONTROL DIGITAL Y PUERTA CIEGA - CAPACIDAD 350 LT

SKU: PFI400TN



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

ARMARIO REFRIGERADO FULL OPTIONAL DE ABS TEMP. DE +2°C A +8°C CON UNIDAD DE CONTROL DIGITAL Y PUERTA CIEGA - CAPACIDAD 350 LT

El refrigerador tiene una estructura exterior de **acero inoxidable** y una estructura **interna de ABS**, mientras que los paneles exteriores del fondo y la parte posterior son de chapa zincada.

La **refrigeración** es **estática** y el frío es producido por un evaporador de placa colocado directamente dentro de la cámara, hay un **ventilador interno** que permite tener una temperatura uniforme dentro de la cámara.

El rango de temperatura es **de +2°C a +8°C** y se puede ajustar a través del **termostato mecánico** con lectura de temperatura digital.

Descongelación con motor apagado y la evaporación del agua de condensación es automática.

La puerta es reversible.

El Gas Refrigerante es R600a.

EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- N.3 rejillas 500x415 mm
- N.1 rejilla 500x211 mm
- Cierre puerta con llave

Para cualquier información, estamos a tu disposición

DATOS TECNICOS

| | |
|--|--------------------|
| Peso | 81 kg |
| Dimensiones | 68 × 65 × 221 cm |
| Dimensiones externas LxPxH (mm) | L600xP585xH1855 mm |
| Dimensiones internas LxPxH (mm) | L510xP485xH1620 mm |



| | |
|---|--------------------------|
| Capacidad refrigerador (lt) | 350 lt |
| Estructura externa refrigerador | Acero inoxidable |
| Estructura interior | de Abs |
| Control temperatura | Digital |
| Evaporación agua de condensación | Automática |
| Número puertas | N.1 Puerta |
| Cierre puerta | Sí |
| Tipología puerta | Puerta ciega |
| Sello | Sello de enclavamiento |
| Categoría litros | 400 lt |
| Espesor aislamiento | 45 mm |
| Unidad de refrigeración | No tropicalizada |
| Temperatura | +2°C / +8°C |
| Temperatura (+/-) | Positivo |
| Iluminación | No |
| Descongelación | Con motor apagado |
| Tipo de refrigeración | Refrigeración estática |
| Máx temperatura/Humedad ambiente | +32°C – 55% HR |
| Gas refrigerante | R600a |
| Equipamiento de serie | N.4 rejillas |
| Alimentación | Monofásica 230/1 N/50 Hz |
| Potencia absorbida (watt) | 150 Watt |
| Producción | MADE IN P.R.C |