




PROJECT Food®

VIA PIER ENRICO MOTTA n° 50
15033 - CASALE MONFERRATO (AL)
W: www.projectfood.it
E: info@projectfood.it
T: 0142578990
P.IVA: IT02579710068

Página: 1

ARMARIO REFRIGERADO FULL OPTIONAL DE ABS TEMP. DE +2°C A +8°C CON UNIDAD DE CONTROL DIGITAL Y PUERTA CIEGA - CAPACIDAD 570 LT

SKU: PFI600TN



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

ARMARIO REFRIGERADO FULL OPTIONAL DE ABS TEMP. DE +2°C A +8°C CON UNIDAD DE CONTROL DIGITAL Y PUERTA CIEGA - CAPACIDAD 570 LT

El refrigerador tiene una estructura exterior de **acero Inoxidable** y una estructura **interna de ABS**, mientras que los paneles exteriores del fondo y la parte posterior son de chapa zincanda.

La **refrigeración es estática** y el frío es producido por un evaporador de placa colocado directamente dentro de la cámara, hay un **ventilador interno** que permite tener una temperatura uniforme dentro de la cámara.

El rango de temperatura es **de +2°C a +8°C** y se puede ajustar a través del **termostato mecánico** con lectura de temperatura digital.

Descongelación motor apagado y la evaporación del agua de condensación es automática.

La puerta es reversible.

El Gas Refrigerante es R600a.

EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- N.3 rejillas 650x520 mm
- N.1 rejilla 650x290 mm

Para cualquier información, estamos a tu disposición

DATOS TECNICOS

Peso	107 kg
Dimensiones	84 × 76 × 221 cm
Dimensiones externas LxPxH (mm)	L777xP695xH1895 mm
Dimensiones internas LxPxH (mm)	L657xP580xH1660 mm
Capacidad refrigerador (lt)	570 lt



PROJECT Food®

VIA PIER ENRICO MOTTA n° 50
15033 - CASALE MONFERRATO (AL)
W: www.projectfood.it
E: info@projectfood.it
T: 0142578990
P.IVA: IT02579710068

Estructura externa refrigerador	Acero inoxidable
Estructura interior	de Abs
Temperatura	+2°C / +8°C
Control temperatura	Digital
Evaporación agua de condensación	Automática
Número puertas	N.1 Puerta
Cierre puerta	Sí
Tipología puerta	Puerta ciega
Sello	Sello de enclavamiento
Categoría litros	600 lt
Espesor aislamiento	60 mm
Unidad de refrigeración	No tropicalizada
Temperatura (+/-)	Positivo
Iluminación	No
Descongelación	Con motor apagado
Tipo de refrigeración	Refrigeración estática
Máx temperatura/Humedad ambiente	+32°C – 55% HR
Gas refrigerante	R600a
Equipamiento de serie	N.4 rejillas
Alimentación	Monofásica 230/1 N/50 Hz
Potencia absorbida (watt)	185 Watt
Producción	MADE IN P.R.C