




PROJECT Food®

VIA PIER ENRICO MOTTA n° 50
15033 - CASALE MONFERRATO (AL)
W: www.projectfood.it
E: info@projectfood.it
T: 0142578990
P.IVA: IT02579710068

Página: 1

ARMARIO REFRIGERADO FULL OPTIONAL DE ABS TEMP. DE +2°C A +8°C CON UNIDAD DE CONTROL DIGITAL Y PUERTA DE VIDRIO - CAPACIDAD 130 LT

SKU: PFW200TNG





PROJECT Food®
VIA PIER ENRICO MOTTA n° 50
15033 - CASALE MONFERRATO (AL)
W: www.projectfood.it
E: info@projectfood.it
T: 0142578990
P.IVA: IT02579710068

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

ARMARIO REFRIGERADO FULL OPTIONAL DE ABS TEMP. DE +2°C A +8°C CON UNIDAD DE CONTROL DIGITAL Y PUERTA DE VIDRIO - CAPACIDAD 130 LT

El armario refrigerado tiene una estructura exterior de **chapa pintada epoxi blanca** y una estructura **interna de ABS**, mientras que los paneles exteriores del fondo y la parte posterior son de chapa galvanizada.

La **refrigeración es estática** y el frío es producido por un evaporador de placa colocado directamente dentro de la cámara, hay un **ventilador interno** que permite tener una temperatura uniforme dentro de la cámara.

El rango de temperatura es **de +2° C a + 8° C** y se puede ajustar a través del **termostato mecánico** con lectura de temperatura digital.

Descongelación con motor apagado y la evaporación del agua de condensación es automática.

La puerta es reversible.

El Gas Refrigerante ecológico es **R600a**.

EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- N.2 rejillas 500x415 mm
- N.1 rejilla 500x211 mm
- Luz de led interior
- Cierre puerta con llave

Para cualquier información, estamos a tu disposición

DATOS TECNICOS

Peso	56 kg
Dimensiones	68 × 65 × 116 cm
Dimensiones externas LxPxH (mm)	L600xP585xH855 mm



PROJECT Food®

VIA PIER ENRICO MOTTA n° 50
15033 - CASALE MONFERRATO (AL)
W: www.projectfood.it
E: info@projectfood.it
T: 0142578990
P.IVA: IT02579710068

Dimensiones internas LxPxH (mm)	L510xP485xH620 mm
Capacidad refrigerador (lt)	130 lt
Estructura externa refrigerador	Chapa pintada blanca
Estructura interior	de Abs
Control temperatura	Digital
Evaporación agua de condensación	Automática
Cierre puerta	Sí
Tipología puerta	Puerta con vidrio
Sello	Sello de enclavamiento
Categoría litros	150 lt
Espesor aislamiento	40 mm
Unidad de refrigeración	No tropicalizada
Temperatura (+/-)	Positivo
Iluminación	Sí de Led
Descongelación	Con motor apagado
Tipo de refrigeración	Refrigeración estática
Máx temperatura/Humedad ambiente	+32°C – 55% HR
Gas refrigerante	R600a
Equipamiento de serie	N.3 rejillas
Temperatura	+2°C / +8°C
Alimentación	Monofásica 230/1 N/50 Hz
Potencia absorbida (watt)	105 Watt
Producción	MADE IN P.R.C