




PROJECT Food®

VIA PIER ENRICO MOTTA n° 50
15033 - CASALE MONFERRATO (AL)
W: www.projectfood.it
E: info@projectfood.it
T: 0142578990
P.IVA: IT02579710068

ARMARIO REFRIGERADO PREMIUM DE ABS TEMP. < -18°C CON UNIDAD DE CONTROL DIGITAL Y PUERTA CIEGA - CAPACIDAD 360 LT

SKU: PFD400FSS





PROJECT Food®

VIA PIER ENRICO MOTTA n° 50
15033 - CASALE MONFERRATO (AL)
W: www.projectfood.it
E: info@projectfood.it
T: 0142578990
P.IVA: IT02579710068

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

ARMARIO REFRIGERADO ESTÁTICO DIGITAL CAPACIDAD 360 LT - TEMPERATURA <-18 °C

El refrigerador tiene una estructura exterior de **acero inox** y una estructura **interna de ABS**, mientras que los paneles exteriores del fondo y la parte posterior son de chapa zincada.

La **refrigeración es estática** en los estantes y el frío es producido por un evaporador de **estantes** colocado directamente dentro de la cámara, los **estantes no son ajustables**.

El rango de temperatura es **<-18°C** y se puede ajustar mediante **termostato digital** insertado en el marco de la puerta.

La **descongelación es manual**.

La puerta es reversible.

El gas refrigerante es R600a.

EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- N.6 estantes fijos 480x415 mm distantes entre sí 210 mm

Para cualquier información, estamos a tu disposición

DATOS TECNICOS

| | |
|--|--------------------|
| Peso | 82 kg |
| Dimensiones | 68 × 65 × 201 cm |
| Dimensiones externas LxPxH (mm) | L600xP600xH1855 mm |
| Dimensiones internas LxPxH (mm) | L480xP440xH1620 mm |
| Capacidad refrigerador (lt) | 360 lt |
| Estructura externa refrigerador | Acero inoxidable |



| | |
|---|--------------------------|
| Estructura interior | de Abs |
| Control temperatura | Digital |
| Categoría litros | 400 lt |
| Cierre puerta | Sí |
| Tipología puerta | Puerta ciega |
| Sello | Sello de enclavamiento |
| Espesor aislamiento | 60 mm |
| Temperatura | -18°C |
| Temperatura (+/-) | Negativo |
| Evaporación agua de condensación | Automática |
| Unidad de refrigeración | No tropicalizada |
| Tipo de refrigeración | Refrigeración estática |
| Máx temperatura/Humedad ambiente | +33°C – 60% HR |
| Gas refrigerante | R600a |
| Iluminación | No |
| Descongelación | Manual |
| Equipamiento de serie | N.6 estantes fijos |
| Alimentación | Monofásica 230/1 N/50 Hz |
| Potencia absorbida (watt) | 150 Watt |
| Producción | MADE IN P.R.C |