



PROJECT Food®

VIA PIER ENRICO MOTTA n° 50
15033 - CASALE MONFERRATO (AL)
W: www.projectfood.it
E: info@projectfood.it
T: 0142578990
P.IVA: IT02579710068

Página: 1

ARMARIO REFRIGERADO PREMIUM DE ABS TEMP. DE +2°C A +8°C CON UNIDAD DE CONTROL DIGITAL Y PUERTA DE VIDRIO - CAPACIDAD 140 LT

SKU: PF200RGD



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

ARMARIO REFRIGERADO ESTÁTICO DIGITAL CON PUERTA DE VIDRIO, CAPACIDAD 140 LT - TEMPERATURA DE +2°C A +8°C.

El refrigerador tiene una estructura exterior de **acero inoxidable pintado blanco** y una estructura **interna de ABS**, mientras que los paneles exteriores del fondo y la parte posterior son de chapa zincada.

La **refrigeración es estática** y el frío es producido por un evaporador de placa colocado directamente dentro de la cámara, hay un **ventilador interno** que permite tener una temperatura uniforme dentro de la cámara.

El rango de temperatura es **de +2°C a +8°C** y se puede ajustar a través del **termostato digital**

insertado en el marco de la puerta.

Descongelación con motor apagado y la evaporación del agua de condensación es automática.

La puerta es de vidrio y luz interior de led.

El Gas Refrigerante es R600a.

EQUIPAMIENTO DE SERIE

- N.2 rejillas 505x415 mm

Para cualquier información, estamos a tu disposición

DATOS TECNICOS

Peso	59 kg
Dimensiones	68 × 65 × 105 cm
Dimensiones externas LxPxH (mm)	L600xP600xH855 mm
Dimensiones internas LxPxH (mm)	L500xP440xH615 mm
Estructura externa refrigerador	Acero y vidrio
Estructura interior	de Abs
Temperatura	de +2°C a +8°C
Control temperatura	Digital
Evaporación agua de condensación	Automática
Cierre puerta	Sí
Tipología puerta	Puerta con vidrio
Sello	Sello de enclavamiento



PROJECT Food®

VIA PIER ENRICO MOTTA n° 50
15033 - CASALE MONFERRATO (AL)
W: www.projectfood.it
E: info@projectfood.it
T: 0142578990
P.IVA: IT02579710068

Categoría litros	150 lt
Espesor aislamiento	40 mm
Unidad de refrigeración	No tropicalizada
Temperatura (+/-)	Positivo
Tipo de refrigeración	Refrigeración estática
Iluminación	Sí
Descongelación	Con motor apagado
Máx temperatura/Humedad ambiente	+33°C – 60% HR
Gas refrigerante	R600a
Equipamiento de serie	N.2 rejillas
Alimentación	Monofásica 230/1 N/50 Hz
Capacidad refrigerador (lt)	140 lt
Potencia absorbida (watt)	105 Watt
Producción	MADE IN P.R.C