






PROJECT Food®

VIA PIER ENRICO MOTTA n° 50
15033 - CASALE MONFERRATO (AL)
W: www.projectfood.it
E: info@projectfood.it
T: 0142578990
P.IVA: IT02579710068

CUECEPASTA PROFESIONAL DE GAS SOBRE MUEBLE CON CUBA INDIVIDUAL DE 28 LT

SKU: PFB7CPG2V



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

CUECEPASTA PROFESIONAL ELÉCTRICO SOBRE MUEBLE CON 2 CUBAS DE 28 LT

El cocedor de pasta es útil en bares, restaurantes y hoteles para cocinar grandes cantidades de pasta en poco tiempo.

El cuecepasta tiene una **robusta estructura de acero inoxidable** espesor 18/10.

Superficie de trabajo redondeada de **acero inoxidable AISI 304, espesor 1,2 mm**, con recipiente para evitar el desbordamiento.

Cubas moldeadas de acero inoxidable AISI 316 anticorrosión, con esquinas redondeadas, **capacidad 28 lt**, equipadas con falso fondo para cestas.

Zona frontal de rozamiento y evacuación de almidones, con su agujero de descarga, con suelo frontal de apoyo cestillos de acero inoxidable perforado.

Calentamiento directo mediante quemador tubular multigas controlado por **válvula multifunción monomando con piloto, termopar e ignición piezoeléctrica**.

Desagüe realizado con tubo de acero inoxidable controlado por **grifo de bola con palanca** de accionamiento fácilmente alcanzable.

Termostato de seguridad (+135°C) y sistema de seguridad contra arranque sin agua.

CESTAS NO INCLUIDAS Y VARIAS COMBINACIONES DISPONIBLES

- Kit compuesto por 4 cestas 1/6
- Kit compuesto por 2 cestas 1/6 + 1 cesta 1/3
- Kit compuesto por 2 cestas 1/3 asa individual
- Kit compuesto por 2 cestas 1/3 asa doble

DATOS TECNICOS

Peso	75 kg
Dimensiones	75 × 85 × 115 cm
Dimensiones LxPxH (mm)	L800xP700xH850 mm



PROJECT Food®

VIA PIER ENRICO MOTTA n° 50
15033 - CASALE MONFERRATO (AL)
W: www.projectfood.it
E: info@projectfood.it
T: 0142578990
P.IVA: IT02579710068

Profundidad	700 mm
Número cubas	2 Cubas
Capacidad cuba (lt)	28 lt
Alimentación	GAS
Predisposición	GAS METANO – A PETICIÓN DE GLP
Potencia a gas	11,0 kW por cuba – Total 22,00 kW
Temperatura	Limite 135°C
Ø Entrada tubo gas	1/2"
Estructura externa	Acero inox
Material cuba	Acero Inoxidable AISI 316
Equipamiento de serie	FONDOFALSO
24ORE	NO