



PROJECT Food®

VIA PIER ENRICO MOTTA n° 50
15033 - CASALE MONFERRATO (AL)
W: www.projectfood.it
E: info@projectfood.it
T: 0142578990
P.IVA: IT02579710068

FREIDORA ELÉCTRICA DE SOBREMESA CON N° 1 CUBA DE 10 LT Y GRIFO - POTENCIA 3500 WATT

SKU: PFFSIVI0PR



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

FREIDORA ELÉCTRICA DE SOBREMESA CON N° 1 CUBA DE 10 LT Y GRIFO - POTENCIA 3500 WATT

La **freidora profesional de sobremesa** es útil en bares, restaurantes y hoteles **para freír en poco tiempo**.

La freidora tiene una **estructura, una tapa y un recipiente** hechos de **acero inoxidable**.

La **cesta es de acero inoxidable** con un asa de plástico resistente al calor.

- **Tamaño de la cesta: L220xP240xH100 mm**

La freidora es **fácil de usar** gracias a la presencia de **dos mandos**:

- **El primero que ajusta la temperatura de +50°C a +180°C**, al lado hay una **luz naranja** que se apaga cuando el aceite llega a temperatura;
- **El segundo es un interruptor de On/Off**, al lado hay una **luz verde** que indica que la freidora está encendida.

La máquina está equipada con un **termostato de seguridad** que interviene cuando la temperatura en el recipiente supera los 230°C y cuando la freidora se enciende sin aceite.

La freidora **está equipada con una zona fría** donde se depositan los residuos de fritura.

EQUIPAMIENTO DE SERIE

- Cesta de acero inoxidable L220xP240xH100 mm
- Cable de alimentación
- Tapa con perilla
- Resistencias mejoradas
- Grifo

Para cualquier información, estamos a tu disposición

DATOS TECNICOS

Peso

9 kg



PROJECT Food®

VIA PIER ENRICO MOTTA n° 50
15033 - CASALE MONFERRATO (AL)
W: www.projectfood.it
E: info@projectfood.it
T: 0142578990
P.IVA: IT02579710068

Dimensiones	60 × 35 × 42 cm
Dimensiones	L340xP430xH350 mm
Equipamiento de serie	Tapa – cesta – grifo
Capacidad cuba (lt)	10 lt
Número cubas	1 Cuba
Dimensión cesta freidora LxPxH (cm)	L220xP240xH100 mm
Tipología de freidora	Freidora de sobremesa eléctrica
Grifo descarga aceite	Sí
Temperatura	Regulable de 50°C a 180°C
Voltaje	Monofásica 230 V/1 N/50-60 Hz
Alimentación	230 V/1 N/50 Hz