




PROJECT Food®

VIA PIER ENRICO MOTTA n° 50
15033 - CASALE MONFERRATO (AL)
W: www.projectfood.it
E: info@projectfood.it
T: 0142578990
P.IVA: IT02579710068

Página: 1

FREIDORA ELÉCTRICA DE SOBREMESA CON N° 2 CUBAS DE 8 LT - POTENCIA 2850 + 2850 WATT

SKU: PFFE2V8



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

FREIDORA ELÉCTRICA DE SOBREMESA CON N° 2 CUBAS DE 8 LT - POTENCIA 2850 + 2850 WATT

La **freidora profesional de sobremesa** es útil en bares, restaurantes y hoteles **para freír en poco tiempo**.

La freidora tiene una **estructura, tapas y recipientes** hechos de **acero inoxidable**.

Las **cestas son de acero inoxidable** con un asa de plástico resistente al calor.

- **Tamaño de las cestas:** L240xP190xH140 mm
- **Tamaño de los recipientes:** L300xP240xH200 mm

La freidora es **fácil de usar** gracias a **un solo mando por recipiente** que permite controlar la **temperatura de +50°C a +200°C**.

Tiempo de alcance del aceite a 180°C es de aproximadamente 18 minutos - Tiempo de cocción de aproximadamente 7 minutos.

Hay dos luces indicadoras, una **naranja** que se apaga cuando el aceite llega a temperatura y una **verde** que indica que la freidora está alimentada.

La máquina está equipada con un **termostato de seguridad** que interviene cuando la temperatura en el recipiente supera los 230°C y cuando la freidora se enciende sin aceite.

La freidora **está equipada con una zona fría** donde se depositan los residuos de fritura.

EQUIPAMIENTO DE SERIE

- N.2 cestas de acero inoxidable L240xP190xH140 mm
- Cable de alimentación
- Tapa con perilla

Para cualquier información, estamos a tu disposición

DATOS TECNICOS

Peso

13 kg



PROJECT Food®

VIA PIER ENRICO MOTTA n° 50
15033 - CASALE MONFERRATO (AL)
W: www.projectfood.it
E: info@projectfood.it
T: 0142578990
P.IVA: IT02579710068

Dimensiones	58 × 43 × 35 cm
Tipología de freidora	Freidora de sobremesa eléctrica
Dimensiones	L545xP410xH325 mm
Dimensión cesta freidora LxPxH (cm)	L240xP190xH140 mm x 2
Número cubas	2 Cubas
Capacidad cuba (lt)	8 lt por cuba
Grifo descarga aceite	No
Equipamiento de serie	Tapa – cesta
Temperatura	Regulable de +50°C a +200°C
Alimentación	230 V/1 N/50 Hz
Voltaje	Monofásica 230 V/1 N/50-60 Hz