



PROJECT Food®

VIA PIER ENRICO MOTTA n° 50
15033 - CASALE MONFERRATO (AL)
W: www.projectfood.it
E: info@projectfood.it
T: 0142578990
P.IVA: IT02579710068

HORNO GASTRONÓMICO ELÉCTRICO COMPACTO COMBINADO CON CONVECCIÓN DE VAPOR PARA 6 BANDEJAS GN 1/1 - CONTROLES TAUCH BASE

SKU: PME651GB



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Horno Profesional Touch 6 Bandejas GN 1/1 PFCompact de ProjectFood

El horno **PFCompact Touch** de Projectfood tiene un diseño compacto y un rendimiento respetable.

Ideal para cocinar todo tipo de platos, incluso los más delicados.

Los resultados están garantizados y gracias a la funcionalidad de vapor directo hay una alta versatilidad del producto

El aliado ideal para restaurantes y gastronomías de tamaño medio que necesitan diversificar el **tipo de cocción** según sus necesidades.

Características del horno:

- Posibilidad de establecer el **precalentamiento**
- Posibilidad de ajustar la temperatura de **30°C a 260°C**
- Posibilidad de establecer **3 modos de cocción** Vapor 100%, Mixto y Cocción sin vapor
- Posibilidad de establecer el tiempo de cocción
- Posibilidad de establecer la **velocidad del ventilador en 4 ajustes**
- Posibilidad de ajustar el tiempo de cocción **mediante : Tiempo** o con **Sonda**
- **Posibilidad de utilizar la sonda (incluida en el precio)**
- **Posibilidad de activar el lavado automático del horno (incluida en el precio)**
- **Posibilidad de descargar los datos del HACCP**
- Posibilidad de **colocarlo encima de un fermentador controlado por horno** (ver accesorio)
- **Posibilidad de cocción con ahumador** (ver accesorio)

Características principales del horno profesional PME651GB de Projectfood

- Motor de Doble Velocidad
- **Ancho del horno 50 cm**

-**Fuente de alimentación trifásica** 400V - 50/60 Hz

-**Iluminación interior led** que permite controlar la cocción de los alimentos colocados en el interior

-Cámara y Estructura exterior en **Acero inoxidable 304**

-Mango con doble clic

-Puerta con apertura regulable a 60°, 90°,120° y 60°, 90°,120° y 180° con vidrio inspeccionable

-Micro Puerta y Alarma de fin de ciclo

-Nuevas patentes **Airflowlogic®** y **Humilogic®**

-Junta Puerta que garantiza una estanqueidad térmica dentro de la cámara

-Habitación con esquinas redondeadas para facilitar la limpieza y ahorrar tiempo

-Posibilidad de poner **Campana de Condensación o Campana de Aspiración Normal (Ver Accesorios)**

-**Soporte para horno disponible como Accesorio**

-Bandejas excluidas Recomendamos mirar el **Kits de bandejas en accesorios**

CAPACIDAD BANDEJAS / RECIPIENTES

-6 Recipientes/Bandejas GN 1/1 con Altura de 65 mm

EQUIPAMIENTO DE SERIE

-Manual de instrucciones

-Conector USB para HACCP

- Sonda para el corazón

- Lavado automático

DATOS TECNICOS



PROJECT Food®

VIA PIER ENRICO MOTTA n° 50
15033 - CASALE MONFERRATO (AL)
W: www.projectfood.it
E: info@projectfood.it
T: 0142578990
P.IVA: IT02579710068

Peso	71 kg
Dimensiones	50 × 93 × 70 cm
Dimensiones externas LxPxH (mm)	L500xP930xH700 mm
Número y tipología de bandejas	N°6 bandejas GN 1/1
Material cámara	Acero inoxidable AISI 304
Estructura externa	Acero inoxidable AISI 304
Alimentación	Eléctrico
Tipología mandos	Touch base
Control temperatura	Sonda digital
Temperatura	30°C÷260°C
Sonda al corazón	Incluido en el precio
Vapor	Directo ajustable
Temporizador de encendido	23 horas y 59 minutos
Temperatura preestablecida	100°C
Número programas	100
Número recetas salvadas	40 preestablecidos, 200 de configurar
Fases programables	9
Tipología cocción	Ventilada
Tipo de intercambio térmico	Convección
Toma usb	Sí
Índice de protección agua	IPX4
Potencia consumo	7,8 kW
Cable	Trifásico + neutro [5G 2,5]
Equipamiento de serie	Cuba recogida condensa extraíble
Voltaje	AC 380/400