





PROJECT Food®

VIA PIER ENRICO MOTTA n° 50
15033 - CASALE MONFERRATO (AL)
W: www.projectfood.it
E: info@projectfood.it
T: 0142578990
P.IVA: IT02579710068

VINOTECA RETRO DE REFRIGERACIÓN ESTÁTICA CON AGITADOR PARA 252 BOTELLAS - REVESTIMIENTO DE FRESNO NATURAL

SKU: CVM800N





PROJECT Food®

VIA PIER ENRICO MOTTA n° 50
15033 - CASALE MONFERRATO (AL)
W: www.projectfood.it
E: info@projectfood.it
T: 0142578990
P.IVA: IT02579710068

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

VINOTECA RETRO DE REFRIGERACIÓN ESTÁTICA CON AGITADOR PARA 252 BOTELLAS - REVESTIMIENTO DE FRESNO NATURAL

La vinoteca tiene una estructura de **madera maciza de fresno natural**, mientras que la estructura interior es de **abs negro**.

La vinoteca tiene una puerta batiente con auto-cierre con doble vidrio templado y con cierre con llave.

Hay una **unidad de control digital** para regular y controlar la temperatura.

La **temperatura es positiva** y puede variar en función del ajuste del ventilador:

- Con **el ventilador encendido, la temperatura es uniforme de +4°C a +18°C;**
- Con **el ventilador apagado, la temperatura es de +5°C en el fondo, de +10°C en la mitad y de +16°C en la parte superior.**

La vinoteca **tiene dos tiras de led verticales por puerta** que permiten resaltar los vinos en el interior.

El compresor es de **bajo nivel de ruido**, por lo que es adecuado para todo tipo de ambiente.

EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- N.5 rejillas negras por puerta
- Cierre con llave
- Luz de led

Para cualquier información, estamos a tu disposición

DATOS TECNICOS

Peso	174 kg
Dimensiones	134 × 74 × 205 cm
Dimensiones externas LxPxH (mm)	L1295xP635xH1880 mm



PROJECT Food®

VIA PIER ENRICO MOTTA n° 50
15033 - CASALE MONFERRATO (AL)
W: www.projectfood.it
E: info@projectfood.it
T: 0142578990
P.IVA: IT02579710068

Dimensiones internas LxPxH	L522xP449xH1557 mm x2 neveras
Temperatura	+5°C/+10/+16°C +4°C/+18°C
Tipología puerta	Puerta con vidrio
Número puertas	2
Cierre puerta	Sí con llave
Sello	Sello magnético de enclavamiento
Espesor aislamiento	40 mm
Alimentación	Monofásica 230/1 N/50 Hz
Potencia absorbida (watt)	244 Watt
Control temperatura	Digital
Unidad de refrigeración	Tropicalizada
Gas refrigerante	R600a
Iluminación	Sí de Led
Descongelación	Automática a la parada del compresor + Manual
Evaporación agua de condensación	Automática
Temperatura (+/-)	Positivo
Estructura refrigerador	Madera maciza de fresno natural
Equipamiento de serie	N.5 rejillas – 513 x 410 mm por puerta
Número botellas	N.252 de 0,75 lt
Empotrable	No
Estructura interior	Abs negro
Producción	MADE IN TURKEY