





PROJECT Food®

VIA PIER ENRICO MOTTA n° 50
15033 - CASALE MONFERRATO (AL)
W: www.projectfood.it
E: info@projectfood.it
T: 0142578990
P.IVA: IT02579710068

Página: 1

**VITRINA EXPOSITIVA HORIZONTAL VENTILADA TEMP. DE +2°C A +10°C
L1200XP740XH1300 MM - LÍNEA OMEGA**

SKU: PFVN1213OF



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

VITRINA REFRIGERADA VENTILADA TEMP. DE +2°C A +10°C L1200XP740XH1300 MM

Las **vitricas de la serie OMEGA** Projectfood han sido estudiadas por un equipo de diseñadores y técnicos que **han permitido combinar elegancia y eficiencia energética**.

La vitrina consta de una estructura de **acero inoxidable, plástico y vidrio templado**.

Las plantas intermedias son de vidrio con soportes de acero inoxidable y son fáciles de desmontar para facilitar la limpieza.

Dimensiones plantas expositivas:

- N.1 L1038xP278 mm
- N.2 L1038xP318 mm

Las **puertas batientes en el lado del operador** son **de vidrio** para garantizar el **máximo ahorro de energía**.

Las vitricas gastronómicas son full optional y están equipadas con **refrigeración ventilada** con centralita digital y **descongelación automática**.

Cada estante tiene una tira de led que permite resaltar los productos dentro de la vitrina.

Temperatura de trabajo **de +2°C a +10°C** ajustable por el panel de control.

El **gas refrigerado** usado para este tipo de vitrina es **R290** que permite **proteger el ambiente** pero al mismo tiempo **tener un alto rendimiento**.

Las ruedas están incluidas en el precio (2 ruedas con freno).

Para cualquier información, estamos a tu disposición

DATOS TECNICOS

Peso	255 kg
Dimensiones	128 × 83 × 143 cm



PROJECT Food®

VIA PIER ENRICO MOTTA n° 50
15033 - CASALE MONFERRATO (AL)
W: www.projectfood.it
E: info@projectfood.it
T: 0142578990
P.IVA: IT02579710068

Longitud vitrina	1200 mm
Profundidad vitrina	740 mm
Altura	1300 mm
Temperatura	+2°C/+10°C
Tipo de refrigeración	Refrigeración ventilada
Estructura externa refrigerador	Vidrio y plástico
Estructura interior	De acero Inoxidable y vidrio
Tipología vidrio	Vidrio escuadrado
Alimentación	Monofásica 230/1 N/50 Hz
Potencia absorbida (watt)	500 Watt
Control temperatura	Digital
Gas refrigerante	R290
Iluminación	Led en cada estante
Descongelación	Automática
Máx temperatura/Humedad ambiente	+30°C/55%HR
Temperatura (+/-)	Positivo
Equipamiento de serie	Luz led en cada estante, cierre lado operador
Producción	MADE IN P.R.C