





PROJECT Food®

VIA PIER ENRICO MOTTA n° 50
15033 - CASALE MONFERRATO (AL)
W: www.projectfood.it
E: info@projectfood.it
T: 0142578990
P.IVA: IT02579710068

Página: 1

VITRINA EXPOSITIVA HORIZONTAL VENTILADA TEMP. DE +2°C A +8°C L1225XP680XH1420 MM - LÍNEA GAMMA

SKU: PFVB1200GF



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

VITRINA REFRIGERADA VENTILADA TEMPERATURA DE +2°C A +8°C L1225XP680XH1420 MM

Las **vitricas de la serie GAMMA** Projectfood han sido estudiadas por un equipo de diseñadores y técnicos que **han permitido combinar elegancia y eficiencia energética.**

La vitrina consta de una estructura de **acero inoxidable, plástico y vidrio templado.**

Las plantas intermedias son de vidrio con soportes de acero inoxidable y son fáciles de desmontar para facilitar la limpieza.

Dimensiones plantas expositivas:

- N.1 L1110xP250 mm
- N.1 L1110xP310 mm
- N.1 L1110xP370 mm
- Estante de fondo L1140xP360 mm

Las **puertas correderas en el lado del operador** son **de vidrio** para **garantizar el máximo ahorro de energía**.

Las vitrinas gastronómicas son full optional y están equipadas con **refrigeración ventilada** con **centralita digital** y **descongelación automática**.

Cada estante tiene una tira de led que permite resaltar los productos dentro de la vitrina.

Temperatura de trabajo **de +2°C a +8°C** ajustable por el panel de control.

El **gas refrigerado** usado para este tipo de vitrina es **R290** que permite **proteger el ambiente** pero al mismo tiempo tener un **alto rendimiento**.

Las ruedas están incluidas en el precio (2 ruedas con freno).

Para cualquier información, estamos a tu disposición

DATOS TECNICOS

Peso	212 kg
Dimensiones	135 × 79 × 165 cm
Temperatura	de +2°C a +8°C
Estructura externa refrigerador	Vidrio y plástico
Estructura interior	De acero Inoxidable y vidrio
Altura	1420 mm



PROJECT Food®

VIA PIER ENRICO MOTTA n° 50
15033 - CASALE MONFERRATO (AL)
W: www.projectfood.it
E: info@projectfood.it
T: 0142578990
P.IVA: IT02579710068

Longitud vitrina	1225 mm
Profundidad vitrina	680 mm
Tipología vidrio	Vidrio escuadrado
Alimentación	Monofásica 230/1 N/50 Hz
Potencia absorbida (watt)	540 Watt
Tipo de refrigeración	Refrigeración ventilada
Gas refrigerante	R290
Iluminación	Led en cada estante
Descongelación	Automática
Profundidad del estante de exposición	(1xL1110xP250) (1xL1110xP310) (1xL1110xP370) mm
Dimensión superficie exposición	L1140xP360 mm
Posibilidad de canalización	No
Celda de reserva	Sí
Equipamiento de serie	Luz led en cada estante, cierre lado operador
Máx temperatura/Humedad ambiente	+30°C/55%HR
Control temperatura	Digital
Temperatura (+/-)	Positivo
Producción	MADE IN P.R.C