




PROJECT Food®

VIA PIER ENRICO MOTTA n° 50
15033 - CASALE MONFERRATO (AL)
W: www.projectfood.it
E: info@projectfood.it
T: 0142578990
P.IVA: IT02579710068

Página: 1

**VITRINA EXPOSITIVA HORIZONTAL VENTILADA TEMP. DE +2°C A +8°C L1540XP688XH1410
MM - LÍNEA BETA**

SKU: PFV11500BF



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

VITRINA REFRIGERACIÓN VENTILADA TEMPERATURA DE +2°C A +8°C L1540XP688XH1410 MM

Las **vitricas de la serie BETA** Projectfood han sido estudiadas por un equipo de diseñadores y técnicos que **han permitido combinar elegancia y eficiencia energética**.

La vitrina consta de una estructura de **acero inoxidable, plástico y vidrio templado**.

Las plantas intermedias son de vidrio con soportes de acero inoxidable y son fáciles de desmontar para facilitar la limpieza.

Dimensiones plantas expositivas:

- N.2 L1400xP370 mm
- N.1 L1400xP310 mm
- Estante de fondo L1450xP370 mm

Las **puertas correderas en el lado del operador** son **de vidrio** para garantizar el **máximo ahorro de energía**.

Las vitricas gastronómicas son full optional y están equipadas con **refrigeración ventilada** con **unidad de control digital** y **descongelación automática**.

Cada estante tiene una tira de led que permite resaltar los productos dentro de la vitrina.

Temperatura de trabajo **de +2°C a +8°C** ajustable por el panel de control.

El **gas refrigerado** usado para este tipo de vitrina es **R290** que permite **proteger el ambiente** pero al mismo tiempo tener un **alto rendimiento**.

Las ruedas están incluidas en el precio (2 ruedas con freno).

Para cualquier información, estamos a tu disposición

DATOS TECNICOS

Peso

252 kg



PROJECT Food®

VIA PIER ENRICO MOTTA n° 50
15033 - CASALE MONFERRATO (AL)
W: www.projectfood.it
E: info@projectfood.it
T: 0142578990
P.IVA: IT02579710068

Dimensiones	161 × 76 × 153 cm
Longitud vitrina	1540 mm
Profundidad vitrina	688 mm
Altura	1410 mm
Temperatura	de +2°C a +8°C
Tipo de refrigeración	Refrigeración ventilada
Estructura externa refrigerador	Vidrio y plástico
Estructura interior	De acero Inoxidable y vidrio
Tipología vidrio	Vidrio escuadrado
Alimentación	Monofásica 230/1 N/50 Hz
Potencia absorbida (watt)	530 Watt
Control temperatura	Digital
Gas refrigerante	R290
Iluminación	Led en cada estante
Descongelación	Automática
Máx temperatura/Humedad ambiente	+30°C/55%HR
Temperatura (+/-)	Positivo
Equipamiento de serie	Luz led en cada estante, cierre lado operador
Producción	MADE IN P.R.C