

SPECIFICHE TECNICHE :

TEMPERATURA DI ESERCIZIO MIN / MAX : 5 ÷ 70°C

PRESSIONE MIN / MAX DI ESERCIZIO : 0,5 ÷ 7 Bar

RACCOMANDATA : 3 ÷ 5 Bar

Foro fissaggio a livello: ø32mm (max)

Sink fixing hole : ø32mm (max)

Trou de fixation à l'évier : ø32mm (max)

Orificio de fijación al fregadero: ø32mm (max)

CANNA "C" ø18x250
cod. 00602000008

cod. ERMESRIC013 (ROSSO)

cod. ERMESRIC012 (BLU)

cod. ERMESRIC009

cod. ERMESRIC006

cod. ERMESRIC010

cod. ERMESRIC002 (BLU)

OR 128

cod. ERMESRIC042

FLEX INOX L=1300 G1/2"-G1/2"
cod. 00403000026

FLEX INOX L=900 G1/2"-G1/2"
cod. 00403000025

cod. ERMESRIC007

cod. ERMESRIC001 (ROSSO)

PEDALE
cod. ERMES003

cod. ERMESRIC005

cod. ERMESRIC041

OR 121

cod. ERMESRIC011 : OR 128 (n° 10 pz) ; OR 121 (n° 10 pz)

Quote senza tolleranza secondo
norma UNI-EN-22768-1-m

FORMATO
A3

Proiezione Europea

DATA
18-09-2018

SCALA
1:3

DISEGNATO
PICCOLO M.

APPROVATO
PICCOLO M.

DENOMINAZIONE

KIT MISCELATORE DOPPIO PEDALE A PAVIMENTO
CON BOCCA DI EROGAZIONE GIREVOLE "C" ø18x250



DISEGNO ESEGUITO CON CAD - VIETATE LE MODIFICHE MANUALI

PORTATA : 14 L/min a 3,5 BAR



AVVERTENZE :

- Per il solo utilizzo con acqua
- Solo per uso da interni
- Non utilizzare prodotti tossici o abrasivi per la pulizia del rubinetto
- Installare rubinetto di arresto con filtro (raccomandato) per la manutenzione
- Installare guarnizioni filtro (in dotazione) nelle vie di alimentazione
- Pulire le tubature da residui, facendo scorrere acqua, prima di collegare il rubinetto alla linea di alimentazione
- Installazione da affidare a personale specializzato